

# Split pared Inverter Plus 2015

FULL DC  
inverter

5 AÑOS  
GARANTÍA  
COMPRESOR



Con las unidades de pared de la serie Kosner Inverter Plus 2015 **maximizarás el ahorro sin renunciar al confort.**

#### MÁXIMA EFICIENCIA:

- Elevada **eficiencia energética** hasta A++, **mejorando su rendimiento hasta un 40% en modo calor y hasta un 35% en modo frío.**
- Sistema **Full DC inverter** que permite variar la frecuencia y la capacidad del equipo para **conseguir más rápidamente la temperatura deseada.**
- El modo Eco/Sleep te permitirá rebajar la potencia del aparato durante las horas de sueño para **trabajar de forma más silenciosa y confortable, reduciendo además el consumo de energía.**

#### MÁXIMO CONFORT:

- **Bajo nivel sonoro** que ofrece un ambiente confortable en todos los sentidos.
- Consigue un ambiente perfecto en tu hogar y libre de malos olores gracias al **sistema de autolimpieza** que incorporan los equipos Kosner.
- Diseño "slim" de poca profundidad (**tan sólo 18 cm**), fácilmente integrable en cualquier estancia.
- Aumenta el flujo de aire para alcanzar la temperatura deseada en el mínimo tiempo gracias a la **función turbo** del aparato.
- Selecciona la temperatura deseada y olvídate de todo lo demás gracias al modo Auto de nuestros aparatos, que adaptará su ventilador para proporcionarte la sensación de bienestar deseada.

COMPROMISO  
**24/48**  
HORAS

#### SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA KOSNER, GARANTÍA DE SERVICIO PROFESIONAL

El equipo de Asistencia Técnica de Kosner está formado por profesionales altamente cualificados con la mejor formación, para ofrecer a nuestros clientes siempre el mejor servicio.

Una gestión eficaz de los avisos, unido a la amplia gama de repuestos en stock, nos permiten dar respuesta en 24/48 horas.



**Funciones:**
**CONFORT**

- Modo automático
- Follow Me
- Filtro de carbón activo
- Ionizador
- Pantalla digital integrada
- Auto-limpieza
- Modo Turbo
- Control anti aire frío en invierno

**DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE AIRE**

- Función Swing
- Memoria de posición
- Ventilador 3 velocidades
- Ajuste de deflexión

**OPTIMIZACIÓN Y AHORRO**

- Funcionamiento programable
- Función auto-restart
- Diseño de alto rendimiento
- Modo económico/sleep

**TÉCNICAS**

- Display de LED
- Botón de bloqueo infantil
- Ligero
- Filtro lavable
- Modo Calor desde -15 a 24°C
- Modo Frío de -15°C a 48°C

**Gama de potencias:**

■ CARACTERÍSTICAS		KSTi-09D		KSTi-12D		KSTi-18D		KSTi-24D	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
	W	2.700	2.800	3.500	4.000	5.275	5.800	6.450	7.000
CAPACIDAD	Min/Máx	550/3.200	800/3.600	510/3.900	880/4.400	1.260/6.600	1.120/6.800	2.530/6.550	2.530/7.600
	Kcal/h	2.325	2.400	3.000	3.450	4.550	4.990	5.550	6.050
CONSUMO ELÉCTRICO	W	870	720	1.170	1.080	1.625	1.600	2.180	2.220
RANGO TEMPERATURAS DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-7° / 45°		-7° / 45°		-7° / 45°		-7° / 45°	

**■ UNIDAD INTERIOR**

		230V	230V	230V	230V
TENSIÓN 50 Hz	V	230V	230V	230V	230V
CAUDAL DE AIRE	m³/h (L-M-H-SH)	300/400/500/600	300/400/500/600	550/650/780/850	550/700/800/1.000
NIVEL SONORO					
POTENCIA SONORA	dBA	38/44/49/53	46/49/52/55	45/50/53/58	49/52/57/63
PRESIÓN SONORA	dBA	28/34/39/43	36/39/42/45	35/40/43/48	39/42/47/51
SEER / SCOP		A+ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
DIMENSIONES (MM.)	Ancho	845	845	940	1007
	Profundo	180	180	200	219
	Alto	275	275	298	315
PESO	kg	10	10	12	14

**■ UNIDAD EXTERIOR**

		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	3,8	3,15	5,2	4,79	7,2	7,8	9,7	9,8
INTENSIDAD ARRANQUE	A	1,5		1,5		2		3	
TENSIÓN 50 HZ	V	230V		230V		230V		230V	
NIVEL SONORO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	53/63		54/64		55/63		58/68	
DIMENSIONES (MM.)	Ancho	776		776		955		980	
	Profundo	320		320		396		427	
	Alto	540		540		700		790	
PESO	kg	28		29		45		60	
CAUDAL AIRE	m³/h Máx.	2.000		2.000		3.200		4.000	
TIPO EXPANSIÓN		Válvula electrónica		Válvula electrónica		Válvula electrónica		Válvula electrónica	

**■ REFRIGERANTE**

		R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
CARGA DE REFRIGERANTE	g	700	850	1.300	1.800
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"	
	Gas	3/8"		1/2"	
DISTANCIA INTERCONEX. FRIGORÍFICA (METROS)	Máx. vertical	10		15	
	Total vert.+horiz	20		25	
DISTANCIA PRECARGADA	m	5		5	
CARGA ADICIONAL	g/m	20		20	

**■ CONEXIONES ELÉCTRICAS**

		4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
NÚMERO DE CABLES DE INTERCONEXIÓN		4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
ALIMENTACIÓN		Ext. 3x2,5	Ext. 3x2,5	Ext. 3x2,5	Ext. 3x4
COMPRESOR		ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO	ROTATIVO

CÓDIGO	4000005009	4000005012	4000005018	4000005024
--------	------------	------------	------------	------------